


Feuerlöschschlauch TYP MFC

Der Markert Marsoflex Feuerlöschschlauch Typ MFC ist ein Flachschauch und überzeugt durch seine glatte Seele um einen geringen Reibungsverlust zu garantieren. Zudem ist die Decke aus Polyurethan so optimiert, dass es zu einer verringerten Wasseraufnahme kommt und der Schlauch leichter zu reinigen ist. Dieser Schlauchtyp ist die erste Wahl bei Feuerwehren.



Seele	Hochwertiger Nitrilkautschuk SBR/NBR
Gewebe	Synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen, rundgewebt
Decke	Hochwertiges Nitrilkautschuk, wahlweise mit Polyurethan beschichtet, Farbe frei konfigurierbar, gummierte und beschichtete Variante
Normen & Konformitäten	

Productcode	ID [mm]	AD [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht[kg/m]	Temperaturbereich [min/max]
MFC019	19	20,5	16	60	0,1	-35°C bis +100°C
MFC025	25	26,5	16	60	0,1	-35°C bis +100°C
MFC042	42	43,7	16	60	0,2	-35°C bis +100°C
MFC052	52	53,7	16	50	0,2	-35°C bis +100°C
MFC075	75	76,8	16	50	0,4	-35°C bis +100°C
MFC102	102	104	13	40	0,6	-35°C bis +100°C
MFC152	152	154	10	30	0,8	-35°C bis +100°C

Weiterne Nennweiten auf Anfrage.

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

