


Betriebsmittelschlauch Typ 60 EPDM

Der Markert Marsoflex Betriebsmittelschlauch Typ 60 EPDM ist für ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Kompressoren, Spritzaggregate im industriellen Einsatz, der chemischen und petrochemischen Industrie sowie im Maschinenbau einsetzbar. Er wird klassischerweise für Stickstoff verwendet.



Seele	EPDM, schwarz, ableitfähig
Spirale	ohne
Einlage	hochfeste Textileinlagen
Decke	EPDM, gelb
Beständigkeit	Ozon- und Witterungseinflüsse, Stickstoff Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.
Normen & Konformitäten	

Productcode	ID ¹ [mm]	AD [mm]	Biegeradius [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Temperaturbereich [min/max]	Leitfähigkeit
60EPDM019	19	30,6	190	20	-	≥ 60	0,6	-40 °C bis +60 °C	<10 ⁶ Ω/m
60EPDM025	25	37,0	250	20	-	≥ 60	0,8	-40 °C bis +60 °C	<10 ⁶ Ω/m

¹ Weitere Nennweiten auf Anfrage.

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

