

Dampfschlauch Typ 202

Der Markert Marsoflex Dampfschlauch Typ 202 ist der ideale Schlauch für die industrielle Anwendung mit Sattdampf und Heißwasser insbesondere in ölhaltigen Umgebungen.



Seele	EPDM, schwarz
Spirale	ohne
Einlage	hochfester Stahldraht
Decke	CSM, rot, stoffgemustert
Beständigkeit	Sattdampf, Heißwasser, Ozon- und Witterungseinflüsse, ölbeständige Decke Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.
Normen & Konformitäten	

Product-code	ID ¹ [mm]	AD [mm]	Biege-radius [mm]	Betriebsdruck [bar] ²	Unterdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Temperaturbereich [min/max] ²	Leitfähigkeit
202019	19	33	190	18	-	≥ 180	0,9	-40 °C bis +210 °C	<10 ⁶ Ω/Ig
202025	25	40	250	18	-	≥ 180	1,2	-40 °C bis +210 °C	<10 ⁶ Ω/Ig

¹ Weitere Nennweiten auf Anfrage.

² Sattdampfkurve im technischen Appendix

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

