

Wasserschlauch Typ WH

Der Markert Marsoflex Wasserschlauch Typ WH ist ein robuster Allzweckschlauch. Er ist zum Durchleiten von Wasser und wasserhaltigen Medien ausgelegt. Somit ist er hervorragend für den mobilen und stationären Einsatz in Leitungssystemen der Industrie oder Landwirtschaft geeignet.



Seele	EPDM, schwarz
Spirale	ohne
Einlage	hochfeste Textileinlage
Decke	EPDM, schwarz, stoffgemustert
Beständigkeit	Wasser, wasserhaltige Medien, Ozon- und Witterungseinflüsse Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.

Product-code	ID [mm]	AD [mm]	Biege-radius [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Temperaturbereich [min/max]	Leitfähigkeit
WH013	13	23	130	15	-	50	0,3	-30°C bis +130°C	<10 ⁶ Ω/m
WH019	19	31	190	15	-	50	0,6	-30°C bis +130°C	<10 ⁶ Ω/m
WH025	25	37	250	15	-	50	0,8	-30°C bis +130°C	<10 ⁶ Ω/m
WH050	50	66	500	20	-	60	1,85	-30°C bis +130°C	<10 ⁶ Ω/m

Kennzeichnung ist auf der einen Seite rot, auf der gegenüberliegenden Seite grün.
Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

