

## Lebensmittelschlauch Typ Food EPDM Cleaning

Der Markert Marsoflex Lebensmittelschlauch Typ Food EPDM Cleaning ist der ideale Druckschlauch für Reinigungs- und/oder Sterilisationsaufgaben von Geräten und Anlagen mit Dampf oder Heißwasser in den Anwendungen der Getränke- und Lebensmittelindustrie.



<b>Seele</b>	EPDM, glatt, weiß
<b>Spirale</b>	ohne
<b>Einlage</b>	synthetische Textileinlagen
<b>Decke</b>	NBR <sup>1</sup> , blau, stoffgemustert
<b>Beständigkeit</b>	zur Reinigung & Sterilisierung mit Heißwasser und Dampf. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.
<b>Normen &amp; Konformitäten</b>	     

Product-code	ID [mm]	AD [mm]	Biege-radius [mm]	Betriebsdruck Dampf <sup>2</sup> [bar]	Betriebsdruck Heißwasser [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Temperaturbereich [min/max]	Leitfähigkeit
FoodCI010	10	20	100	6	20	60	0,3	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI013	13	23	130	6	20	60	0,4	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI016	16	26	160	6	20	60	0,4	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI019	19	31	190	6	20	60	0,6	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI025	25	40	250	6	20	60	0,9	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI032	32	47	320	6	20	60	1,2	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI038	38	54	380	6	20	60	1,5	-40 °C bis +164 °C	isolierend
FoodCI050	50	68	500	6	20	60	2,0	-40 °C bis +164 °C	isolierend

<sup>1</sup> Auf Anfrage mit einer EPDM Decke möglich.

<sup>2</sup> Sattedampfkurve im technischen Appendix

Bezüglich der, in der Tabelle angegebenen, technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

