

Schnellverschlusskupplungen

Der Verschlussnippel und die Verschlusskupplung sind beidseitig absperrend, wiederum sind der Stecknippel und die Verschlusskupplung einseitig absperrend.

Die Schnellverschlusskupplungen sperren den Durchfluss im entkuppelten und öffnen im gekuppelten Zustand. Der Schlauch ist dadurch unter Druck entkuppelbar. Die Kupplungen können auch ohne Sperrung ausgeführt werden.

Ausführungen von DN 12 bis DN 50 als Durchgangskupplung, Stecknippel, Verschlusskupplung und Verschlussnippel mit Innengewinde, Außengewinde, Schlauchstutzen mit Rillen, mit oder ohne Entriegelungssperre mit oder ohne entlüftenden Ventilen.

Werkstoffe: Edelstahl 1.4571/1.4404, Messing vernickelt

Werkstoffe:
Abkürzung siehe Register Werkstoffe

Dichtungen: NBR, FKM, EPDM

Andere Werkstoffe auf Anfrage



Verschlussnippel
mit Innengewinde

Bestellnummer	Nenngröße	Gewinde	Dichtung	Werkstoff
VSN1219I	12	3/4" NPT	FKM	MS
VSN1219ISS	12	3/4" NPT	FKM	SS
VSN1210I	12	1" NPT	FKM	MS
VSN1210ISS	12	1" NPT	FKM	SS
VSN1910I	19	1" NPT	FKM	MS
VSN1910ISS	19	1" NPT	FKM	SS



Verschlussnippel
mit Außengewinde

Bestellnummer	Nenngröße	Gewinde	Dichtung	Werkstoff
VSN1219A	12	3/4" NPT	FKM	MS
VSN1219ASS	12	3/4" NPT	FKM	SS
VSN1210A	12	1" NPT	FKM	MS
VSN1210ASS	12	1" NPT	FKM	SS
VSN1910A	19	1" NPT	FKM	MS
VSN1910ASS	19	1" NPT	FKM	SS



Verschlusskupplungen
mit Innengewinde

Bestellnummer	Nenngröße	Gewinde	Dichtung	Werkstoff
VSK1219I	12	3/4" NPT	FKM	MS
VSK1210I	12	1" NPT	FKM	MS
VSK1910I	19	1" NPT	FKM	MS



Verschlusskupplungen
mit Außengewinde

Bestellnummer	Nenngröße	Gewinde	Dichtung	Werkstoff
VSK1219A	12	3/4" NPT	FKM	MS
VSK1210A	12	1" NPT	FKM	MS